

HT-630 Batteriebetriebener Hitzealarm

Sensor-Typ	Thermistek Klasse A1 Wärmeerkennung
Akku-Typ	Versiegelte Lithium-Batterie mit 10 Jahren Laufzeit



- Thermistek-Technologie mit einer einzigartigen Strahlungswärmescheibe.
- Große zentrale Testtaste.
- Versiegelte Lithium-Batterie mit 10 Jahren Laufzeit.
- Einfache Installation – Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
- Lauter elektrischer Piezo-Alarm mit 85 Dezibel.
- Branderkennung der Klasse A1.



Technische Spezifikation

Abmessungen	132mm (Durchmesser) x 60mm (Tiefe)	
Versorgungsspannung	3V DC	
Batterie	Versiegelte Lithium-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer	
Sensortechnik	Thermistek	
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Einbaulagen	Decke	
Alarmer bei Temperatur	+54°C bis +62°C	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert nach	B S 5446-2: 2003	
Gewicht	177g	
Freizeit- und Unterkunftsfahrzeuge	Ja	